

Use
material

使用材料

ポゾリスソリューションズ マスターグレンニウム6500

日本シーカ シーカメント1100NTV

竹本油脂 チューポールHP70

高流動 コンクリート



c o n c r e t e

Property

特徴

普通強度のコンクリートを分離させることなく優れた流動性と安定性の高いコンクリート。
既存の自己充填コンクリートとは違い多量の粉体を必要とせず、
一般的な強度の配合での製造を可能としました。

PR

普通強度域での高流動コンクリートの実現。JIS規格品、大臣認定品(Mcon)として出荷可能。

Concept

高流動のコンセプト

- 一般的なコンクリート配合を、自己充填性を有する高流動コンクリートにします。
- 既存の自己充填コンクリートと同様に、高い流動性を有しています。
- コスト優位性のある高流動コンクリートです。

JIS規格品

		呼び強度						
		27	30	33	36	40	42	45
スラン プロー ー及び	45	○	○	○	○	○	○	○
	50	—	—	○	○	○	○	○
	55	—	—	—	○	○	○	○
	60	—	—	—	—	○	○	○

大臣認定(Mcon番号)表示配合

		呼び強度					
		27	30	33	36	39	42
スラン プロー ー及び	45	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○
	55	○	○	○	○	○	○
	60	○	○	○	○	○	○

Construction
method

施工方法・注意事項

自己充填性があるため締固めを必要としない。

型枠組立時は流動性を有しているため液圧として側圧計算をお願いします。



TAIHAKU

あなたの街の生コンクリート

Tel. 022-281-0420

<http://www.taihaku.co.jp>